

DHR243RTJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah 24 mm

Moteur sans charbon puissant pour une plus grande autonomie de travail

Code EAN : 0088381686204



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant)
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- 40 positions de burin
- Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès
- Inverseur de sens de rotation
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Compatible avec le système d'aspiration à filtre HEPA DX02 (en option).
- Compatible avec le système d'aspiration DustCup® (en option)
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1840, BL1830

Régime

Vitesse à vide 0 à 950 tr/min
Vitesse à vide max. 0 à 950 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4700 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Positions de burin 40
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules
Ø max. dans le béton 24 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 27 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus
Capacité maximale du mandrin 13 mm

Fonctions et équipement

Mode Perforer Oui
Mode Percer Oui
Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h) 13 m/s²
Vibration 3ax perçage (a_h) 2,5 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_h) 11 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 89 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 100 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 353 x 85 x 213 mm
Poids net EPTA 3,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 837649-1 Moulage MAK-PAC Perfo burineur
- 1 X 158057-6 + 453129-5 + 266745-2 Poignée latérale complète
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie