

## 40.LA - CLÉS MIXTES LONGUES MÉTRIQUES




### Norme :


**NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 7738, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100**

### Description :

- Clés mixtes longues : le manche extra-long permet de passer des couples importants avec un minimum d'effort.
- Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou.
- Tête oeil inclinée à 15°.
- Tête fourche inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 19 à 50 mm.
- Présentation : chromée satinée.

### Références :

	A [mm]	B x B1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]	[kg]
<b>40.19LA</b>	19	45,0 x 29,6	8,7	12,0	329	240	
<b>40.21LA</b>	21	49,0 x 32,3	9,5	13,0	355	305	
<b>40.22LA</b>	22	51,0 x 33,8	9,9	14,0	368	360	
<b>40.23LA</b>	23	53,0 x 35,4	10,3	14,5	381	370	
<b>40.24LA</b>	24	55,0 x 36,9	10,7	15,0	394	455	
<b>40.26LA</b>	26	59,0 x 39,4	11,5	15,5	420	520	
<b>40.27LA</b>	27	61,0 x 40,6	11,9	16,0	433	590	
<b>40.28LA</b>	28	62,4 x 42,2	12,3	16,5	446	600	
<b>40.29LA</b>	29	62,4 x 42,2	12,3	16,5	446	600	
<b>40.30LA</b>	30	65,0 x 45,2	13,1	17,0	472	800	
<b>40.32LA</b>	32	69,5 x 47,8	13,2	18,0	498	850	
<b>40.33LA</b>	33	49,0 x 32,3	9,5	13,0	498	850	
<b>40.34LA</b>	34	51,0 x 33,8	9,9	14,0	524	1040	
<b>40.35LA</b>	35	53,0 x 35,4	10,3	14,5	524	1040	
<b>40.36LA</b>	36	55,0 x 36,9	10,7	15,0	550	1200	
<b>40.38LA</b>	38	59,0 x 39,4	11,5	15,5	576	1435	
<b>40.41LA</b>	41	61,0 x 40,6	11,9	16,0	615	1720	
<b>40.42LA</b>	42	62,4 x 42,2	12,3	16,5	615	1720	
<b>40.46LA</b>	46	62,4 x 42,2	12,3	16,5	680	2435	
<b>40.50LA</b>	50	65,0 x 45,2	13,1	17,0	732	3500	
<b>40.55LA</b>	55	42x84,5	21,5	31	760	3,9	

	A [mm]	B x B1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]	[kg]
<b>40.60LA</b>	60	44x90	23	32	800		4,9
<b>40.65LA</b>	65	49,7x98	24.5	32	840		6