



Puzzi 8/1 C

Le nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 C est maniable, compact et puissant. Cet injecteur-extracteur convient au nettoyage rapide des surfaces textiles.



1 Léger



2 Design compact

■ Le modèle Puzzi 8/1 C exprime toutes ses qualités dans le nettoyage des coussins et habitacles de véhicules.



3 Manipulation facile et bonne accessibilité

■ Réservoir d'eau sale facilement démontable. Elimination facile de l'eau sale et remplissage aisé du réservoir d'eau propre.



4 Fonctionnement respectueux de l'environnement

■ Grand interrupteur au pied pour un fonctionnement ergonomique. Cela permet de se concentrer plus facilement sur la tâche de nettoyage.



Puzzi 8/1 C

- Crochet rabattable pour le câble électrique
- Grand interrupteur au pied

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.100-225.0	
Code EAN	4039784962200	
Rendement surfacique	m ² /h	12-18
Débit d'air	l/s	61
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Débit d'injection	l/min	1
Pression d'injection/Pression dynamique	bar	1
Réservoir eau propre/sale	l	8 / 7
Puissance turbine	W	1200
Puissance pompe	W	40
Poids	kg	9,8
Dimensions (l x L x h)	mm	530 x 330 x 440
Voltage	V	220-240
Fréquence	Hz	50-60

Équipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	2,5
Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils	■	
Câble d'alimentation	m	7,5
Suceur fauteuils	■	
Poignée avec déclencheur	■	
Crochet pour le rangement du câble	■	
■ Standard.		

ACCESSOIRES POUR PUZZI 8/1 C

1.100-225.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Suceurs main									
Suceur à main	1	4.130-116.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm			puzzi 100/200/300	■
	2	4.130-001.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm				■
Suceur à main	3	4.130-083.0	1 pièce(s)	DN 32	127 mm			Pour le nettoyage de lamelles verticales avec accouplement en synthétique	□
Kit nettoyage vitres	4	2.638-778.0	1 pièce(s)	DN 32					□
Suceur spécial marches DN 32, 230mm	5	4.130-128.0	1 pièce(s)	DN 32	230 mm				□
Flexibles d'injection-extraction									
	6	6.394-826.0	1 pièce(s)	DN 32		2,5 m			■
Flexible d'injection/extraction	7	6.391-411.0	1 pièce(s)	DN 32	4 m			Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en matière synthétique, longueur 4 m	□
	8	6.394-375.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m			□
Autres									
	9	4.130-000.0	1 pièce(s)	DN 32					■
	10	4.006-907.0	1 pièce(s)	DN 32					□
	11	4.025-004.0	1 pièce(s)	DN 32	780 mm				□
	12	4.130-010.0	1 pièce(s)	DN 32					□
	13	4.321-001.0	1 pièce(s)						□
Suceurs sol									
Buse complet	14	4.130-127.0	1 pièce(s)	DN 32	230 mm			Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu	□
Buse métal avec emballage	15	4.130-394.0	1 pièce(s)	DN 32	230 mm			Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal	□
	16	4.130-007.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm				□
	17	4.130-008.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm				□
Adaptateur pour surface dure									
Adaptateur sols durs pour suceur à main	18	4.762-219.0	1 pièce(s)		110 mm			Pour suceur à main 4.130-116	□
Adaptateur pour surface rigide	19	4.762-220.0	1 pièce(s)		230 mm			Pour suceur sol 4.130-127 et 4.130-394	□
	20	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm				□
Outils pour tapis de pierre									
Suceur tapis de pierre / surfaces dures	21	4.130-117.0	1 pièce(s)	DN 32	330 mm			Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.