

5008MGJ

Scie circulaire 1800 W Ø 210 mm

Jusqu'à 75 mm de profondeur pour 5,1 kg seulement

Code EAN : 0088381640992



AVANTAGES PRODUIT

- Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium
- Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°
- Plage de réglage de 0° à 50°
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l'alignement sur le trait de sciage
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lames carbures "MForce", pour bois, pour scies circulaires (B-08078, B-08109)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|-------------------------|--------|
| Puissance nominale | 1800 W |
| Puissance nominale (P1) | 1800 W |

Régime

| | |
|---------------------|-------------|
| Vitesse à vide max. | 5200 tr/min |
|---------------------|-------------|

Capacité de coupe

| | |
|-----------------------------|---------|
| Hauteur de coupe max. à 90° | 75,5 mm |
| Inclinaison (Biaise) D/G | 50/0 ° |
| Hauteur de coupe max. à 45° | 57 mm |
| Hauteur de coupe max. à 50° | 51,5 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|-------------------------------|--------|
| Compatibilité rail de dégnage | Non |
| Diamètre de la lame | 210 mm |
| Diamètre de l'alésage | 30 mm |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| Vibration 3ax coupe de bois (a_{rh}) | 3 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 89 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 100 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions table (L x l) | 320 x 170 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 332 x 243 x 277 mm |
| Poids net EPTA | 5,1 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X D-29050 Lame Bois 210 x 30 mm 24 dents
- 1 X 450079-5 Raccord d'aspiration

Charbon : 181044-0