

AN510H

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 50 mm

Léger pour des clous jusqu'à 50 mm dans le bois

Code EAN : 0088381079747



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

| | |
|-------------------|----------------|
| Pression | 9,8 à 22,6 bar |
| Diamètre du tuyau | 5 mm |
| Pression max | 22,6 bar |

Type de l'outil

| | |
|----------------------|------------------|
| Longueur des pointes | 25 à 50 mm |
| Capacité du magasin | 200 à 400 pièces |
| long max des pointes | 50 mm |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a _h) | 3,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 83 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 96 dB (A) |

Général

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 260 x 111 x 255 mm |
| Poids net EPTA | 1,4 kg |

AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur pour fixation de panneaux, lattages, emballages
- Système à 22,6 bar de pression : + de puissance, + compact, + léger (que le système à 8 bar)
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel
- Échappement d'air multidirectionnel pour un confort d'utilisation accru
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Adaptateur de nez (fourni de série) permet de protéger la surface travaillée
- Ouverture du magasin simplifiée
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous en rouleau (forme conique) pour AN610H (F-32801, F-32814, F-32827)
Kits de joints pour outils pneumatiques haute pression (194736-2)
Huile pour outils à air comprimé (194381-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 421996-6 Adaptateur
- 1 X 421997-4 Adaptateur Sol
- 1 X 194381-3 Huile pour outils à air comprimé
- 1 X 195246-2 Lunette de protection