

DHP459Z

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

Une autonomie de travail inégalée avec le moteur sans charbon

Code EAN : 0088381655507



BL **MAKSTAR** **18V**
MOTOR LITHIUM-ION



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min
Frappe V2 0 à 22500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 25 Nm
Couple de serrage max. (franc) 45 Nm
Capacité maximale : vis à bois 6 mm x 75 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (a_h) 2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h) 8 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 82 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 192 x 78 x 256 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Pignonnerie métallique : la durée de vie des pignons est accrue et le travail plus précis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague solide 13 mm pour un échange facile des forets et des embouts
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat