

DKP180RMJ

Rabot 18 V Li-Ion 4 Ah 82 mm

Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

Code EAN : 0088381674263



AVANTAGES PRODUIT

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
- Éjection des copeaux améliorée
- Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine

- Possibilité d'adapter un sac à poussière
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 4 Ah
Temps de charge en moyenne 36 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

Régime

Vitesse à vide max. 15000 tr/min

Capacité d'enlèvement

Largeur de rabotage 82 mm
Profondeur de rabotage 2 mm
Profondeur max. de feuillure 9 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 4,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 84 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 95 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 333 x 157 x 160 mm
Poids net EPTA 3,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 194337-6 Chargeur DC18RA
- 1 X 782209-3 Clé à douille
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 195055-9 Guide parallèle
- 1 X 837808-7 Moulage MAK-PAC pour rabot à batterie
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194435-6