

DP4003

Perceuse visseuse 750 W Ø 13 mm

Moteur puissant et vitesse réduite générant un couple élevé

Code EAN : 0088381036511



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|--------------------|-------|
| Puissance nominale | 750 W |
| Couple net maximal | 73 Nm |

Vitesse linéaire ou périphérique

| | |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 1 |
|--------------------|---|

Régime

| | |
|---------------------|------------|
| Vitesse à vide max. | 600 tr/min |
|---------------------|------------|

Capacité de serrage

| | |
|--------------------------------|-------|
| Couple de serrage max. (franc) | 73 Nm |
|--------------------------------|-------|

Capacité de perçage / burinage

| | |
|------------------------|------------|
| Ø max. dans l'acier | 13 mm |
| Ø max. dans le bois | 38 mm |
| Ø max. dans acier/bois | 13 / 38 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|------------------------------|-------|
| Capacité maximale du mandrin | 13 mm |
|------------------------------|-------|

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Vibration 3ax perçage ($a_{h,v}$) | 2,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 82 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 93 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Diamètre du collet | 4,3 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 308 x 72 x 196 mm |
| Poids net EPTA | 2,5 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur puissant et démultiplication importante de l'engrenage pour un couple élevé
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur
- Façonnage tubulaire assurant une grande rigidité de la coque
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable
- Munie d'une poignée supplémentaire extra longue à construction métallique
- Prise en main dans l'axe de la machine
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm
- Clip ceinture retractable dans le carter moteur
- Carter en aluminium
- Poignée ergonomique Soft Grip

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Hélice de malaxage FM80 raccord Hexa 8 mm (P-02331)
Hélice de malaxage WK90 raccord Hexa 8 mm (P-02347)
Hélice de malaxage MK100 raccord Hexa 10 mm (P-02353)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 134910-0 Poignée

Charbon : 191962-4