

DTW281RME

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 280 Nm

La plus compacte de la gamme et un couple impressionnant de 280 Nm

Code EAN : 0088381668712



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 4 Ah
Temps de charge en moyenne 36 min.

Régime

Vitesse à vide max. 2800 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 3500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de desserrage 400 Nm
Couple de serrage max. (franc) 280 Nm
Capacité : boulon standard M10 à M20
Capacité : boulon HR M10 à M16

Outillage à utiliser

Emmanchement carré 1/2 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) 11,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 96 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 107 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 147 x 79 x 249 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 824979-9 Coffret synthétique