


# EA3601F35B

Tronçonneuse Compact 2 Temps 35,2 cm<sup>3</sup> 35 cm

Moteur à balayage stratifié : écologique et puissant

Code EAN : 0088381655736



## AVANTAGES PRODUIT

- Machine compacte, légère et puissante
- Moteur 2 temps stratifié : plus écologique que le moteur 2 temps classique
- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil
- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge
- Fenêtre de contrôle du niveau d'essence.
- Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne Safety Matic ultra-court pour une sécurité accrue
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
  
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- 3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Bouchon de réservoir surdimensionné pour faciliter le remplissage
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

Puissance	1,7 / 2,3 kW/ch
Type de moteur	2 Temps
Cylindrée	35,2 cm <sup>3</sup>
2-temps	+
Alésage du cylindre	38 mm
Débattement du piston	31 mm
Carburateur Emulsion Idle	+
Capacité du réservoir d'huile	260 ml

### Puissance

Puissance débitée maximale	1,7 kW
Puissance débitée maximale	2,3 ch
Régime à puissance maximale	10000 tr/min
Couple net maximal	2 Nm
Régime à couple maximal	7000 tr/min
Rapport poids / puissance	2,47 kg/kW

### Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	25,3 m/s
Vitesse de chaîne	25,3 m/s

### Autonomie

Réservoir d'huile de chaîne	0,26 l
Réservoir d'essence	0,30 l

### Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Type de chaîne	492 / 91PX
Pas de chaîne	3/8 "
Epaisseur de chaîne (rainure)	1,3 mm
Gauge	1,3 mm

### Fonctions facilitant le démarrage

Pompe d'amorçage	+
Lanceur à ressort d'assistance	+

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,3 / 3,4 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	99 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	111 dB (A)

### Général

Poids net EPTA	4,2 kg
----------------	--------

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 165201-8 Guide de tronçonneuse 35cm 3/8" .050" 52 maillons
- 1 X 958492652 Chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons
- 1 X 419559-0 Protection guide

Bougie : 649500-1