

EK7651H

Découpeuse 4 Temps 75,6 cm³ Ø 350 mm

Exclusive avec son moteur 4 temps qui allie hautes performances, confort et économie

Code EAN : 0088381620017



AVANTAGES PRODUIT

- Découpeuse 4 Temps, conforme à la norme EU II
- Découpeuse avec un très faible niveau de vibrations
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage
- Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale
- Munie de roulettes pour plus de confort
- Bouchon de réservoir positionné verticalement pour faciliter le remplissage
- Niveau d'huile visible sans démontage

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chariot de guidage (394369610)
Préfiltre (195945-6)
Courroie (225094-6)
Filtre à air papier (442165-6)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Puissance | 3 / 4,1 kW/ch |
| Couple maximal | 4,6 Nm |
| Type de moteur | 4 Temps |
| Cylindrée | 75,6 cm ³ |
| Alésage du cylindre | 51 mm |
| Course | 37 mm |
| Capacité du réservoir d'huile | 220 ml |
| Huile du moteur | SAE 10W30 |
| Bougie | NGK CMR6H |

Puissance

| | |
|----------------------------|------------|
| Puissance débitée maximale | 3 kW |
| Rapport poids / puissance | 4,23 kg/kW |

Régime

| | |
|----------------------|-------------|
| Vitesse de rotation | 4300 tr/min |
| Vitesse moteur | 9100 tr/min |
| Ralenti | 3000 tr/min |
| Vitesse max de l'axe | 4300 tr/min |

Autonomie

| | |
|---------------------|-------|
| Réservoir d'essence | 1,1 l |
|---------------------|-------|

Capacité de coupe pour rainureuse

| | |
|--------------------------|--------|
| Profondeur de coupe max. | 116 mm |
|--------------------------|--------|

Outillage à utiliser

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Compatibilité chariot de guidage | Oui, 394369610 |
| Diamètre du disque | 350 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 / 25,4 mm |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Vibration 3ax poignée Av/Ar | 2,7 / 1,8 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 2,5 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 2 m/s ² |
| Pression sonore (Lpa) | 92,7 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 104,6 dB (A) |

Général

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 780 x 310 x 455 mm |
| Poids net EPTA | 12,9 kg |

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 195794-1 Bague de réduction 25,4 mm
- 1 X 195532-1 Huile 4 Temps 220 ml SL 10W-30
- 1 X 195534-7 Jeu de raccordement d'eau
- 1 X 957004013 Pochette d'outils
- 1 X 195945-6 Set filtre mousse + huile

Bougie : 168652-4