

GA4530R

Meuleuse Ø 115 mm 720 W

Meule à diamètre réduit et bonne prise en main

Code EAN : 0088381808507



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	720 W
Puissance nominale débitée (P2)	440 W
Puissance débitée maximale	960 W
Voltage	220 V

Régime

Vitesse à vide max.	11000 tr/min
---------------------	--------------

Outillage à utiliser

Diamètre du disque	115 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Filetage de l'arbre	M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	85 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	266 x 128 x 103 mm
Poids net EPTA	1,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Circonférence (prise en main)	180 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable
- Système de refroidissement optimisé
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée
- Carter en aluminium
- Carter de protection orientable
- Meuleuse compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm)
La fatigue est ainsi fortement réduite

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122894-4, 123144-0)
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122910-2)
Écrous de blocage (224554-5)
Flasque de blocage (224415-9)
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (194514-0)
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 122894-4 Carter à ébarber
- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X P-05832 Meule à ébarber à moyeu déporté 115 mm
- 1 X 153504-2 Poignée latérale 36

Charbon : 194722-3