

# GA9061R

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère

Code EAN : 0088381810050



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 2200 W

### Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm  
Diamètre de l'alésage 22,23 mm  
Filetage de l'arbre M14

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 91 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 102 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 450 x 250 x 140 mm  
Poids net EPTA 5,7 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compactité et légèreté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté.

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques à concrétion diamant pour métal (B-53718)  
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (122891-0)  
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122847-3)  
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122913-6)  
Écrous de blocage (224554-5)  
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115\*, Ø 125\*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)  
Flasque de blocage (224415-9)  
Clé à ergots 35 mm (longue) (782407-9)  
Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (194044-1)  
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195384-0)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 152539-0 Poignée latérale

Charbon : 197129-2