

HK0500

Piqueur SDS-Plus 550 W

Léger pour décaper, buriner et piquer

Code EAN : 0088381028066



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 550 W

Cadence

Cadence de frappe max. 2000 à 3500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1,8 Joules

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_r) 9,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 83 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 94 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 468 x 83 x 174 mm

Poids net EPTA 3,2 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage
- Orientation du burin dans 12 positions
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe
- Léger

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de maintenance (193397-5)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824523-2 Coffret synthétique

Charbon : 191904-8