

# HR2631FTX4

Perfo-burineur SDS Plus 800 W 26 mm (coffret alu + kit d'accessoires)

Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable

Code EAN : 0088381687225



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 800 W

### Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 4600 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules  
Ø max. dans le béton 26 mm  
Ø max. avec trépan 80 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 32 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS Plus

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation ( $a_n$ ) 11.5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax burinage ( $a_n$ ) 9 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 90 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 101 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 385 x 77 x 209 mm  
Poids net EPTA 3 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant)
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Équipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Inverseur de sens de rotation
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm
- 1 X 122879-0 Système aspiration poussière DUST CUP
- 1 X D-08735 Burin large SDS-Plus 40 x 250 mm
- 1 X D-03888 Coffret 5 forets SDS-Plus ( 5,5 x 110 + 6 x 160 + 7 x 110 + 7 x 160 + 8 x 160 )
- 1 X 823312-2 Coffret aluminium
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml

Charbon : 194074-2