

HR4002

Perfo-burineur SDS-Max 1050 W 40 mm

Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation

Code EAN : 0088381081566



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1050 W

Régime

Vitesse à vide max. 680 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 2500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton 105/40 mm

Puissance de frappe (EPTA) 6,1 Joules

Ø max. dans le béton 40 mm

Ø max. avec trépan 105 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h) 17,5 m/s²

Vibration 3ax burinage (a_h) 10,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 92 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 458 x 114 x 256 mm

Poids net EPTA 6,60 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Machine robuste, légère et simple d'utilisation
- Très bon rapport qualité-prix
- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage
- Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste
- 12 positions de burin
- Changement facile de l'outil
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs (321248-4)
Système d'aspiration pour perfo-burineurs (196074-8)
Kits de maintenance (195195-3)
Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs (158131-0)
Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs (135209-6)
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4)
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897)
Forets SDS-Max multi-taillants (P-21901)
Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 (P-17273)
Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033)
Trépans couronne carbure cône 1/8" (P-06725)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 321248-4 Butée de profondeur
- 1 X 824798-3 Coffret synthétique
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1 X 158131-0 poignée droite