

# HR5000

Perfo-burineur Cannelure 1200 W 50 mm

*Puissance énorme pour des perforations de large diamètre*

Code EAN : 0088381003360



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1200 W

### Régime

Vitesse à vide max. 260 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 2100 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton 150/50 mm

Puissance de frappe (EPTA) 11,3 Joules

Ø max. dans le béton 50 mm

Ø max. avec trépan 150 mm

Ø optimal dans le béton 16-45 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement Cannelure

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation ( $a_h$ ) 27,5 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax poignée burinage( $a_h$ ) 20 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax burinage ( $a_h$ ) 20 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 99 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 110 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 476 x 110 x 266 mm

Poids net EPTA 9,9 kg

Longueur cordon d'alimentation 5 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Porte-outil à profil cannelé
- Robuste et puissante pour usage intensif
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Charbons auto-rupteurs

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignées de burinage complètes (134887-9)

Poignée de perçage pour 8406, HR3520 et HR3850 (273472-4)

Kits de maintenance (193284-8)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm

1 X 150589-9 Coffret synthétique

1 X 134887-9 poignée

Charbon : 181048-2