

HT2360D

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 60 cm

Usage intensif confortable grâce au système anti-vibrations

Code EAN : 0088381617161

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



AVANTAGES PRODUIT

- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h
- Dents de lame à 3 tranchants
- Le plus léger de sa catégorie
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations
- Puissant et maniable, idéal pour un usage intensif
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur

- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage
- Commande du starter facilitée grâce à son positionnement
- Simple accès à la bougie
- Démontage facile du filtre sans outil
- Protection du lamier grâce à son cadre porteur
- Barre de coupe à double couteaux
- Échappement de gaz vers l'avant de la machine pour un confort d'utilisation accru
- Poignée ergonomique
- Oeillet de suspension pour un rangement pratique de la machine
- Faible niveau sonore

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Bougies (965603030, 168401-9)
Fourreau de protection (452623-4)
Lame complète (196798-6)
Lame à l'unité (725170-1)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	0,68/1 kW/ch
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	22,2 cm ³

Puissance

Puissance débitée maximale	0,68 kW
Puissance débitée maximale	1 ch

Cadence

Cadence de coupe maximale	4270 cps/min
---------------------------	--------------

Autonomie

Réservoir d'essence	0,4 l
---------------------	-------

Capacité de coupe cisaille/taille-haies

Longueur de lamier	60 cm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Hauteur de lame	35 mm
Espacement entre les dents	35 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,7 / 2,8 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	2,7 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	2,8 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	92,8 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	103,2 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	1119 x 262 x 216 mm
Poids net EPTA	5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 452622-6 Fourreau de protection pour lamier