

PS5105C45

Tronçonneuse Pro 2 temps 50 cm³ 45 cm

Conçue pour les travaux forestiers et les professionnels de la sylviculture

Code EAN : 4002829801437

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*

Easy
Start

CATALYTIC
CONVERTER

MPI
MEMORY POWER IGNITION



AVANTAGES PRODUIT

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Carter en fonte de magnésium ultra robuste, montage professionnel
- Circulation d'air optimisée pour un refroidissement plus efficace
- Accès facile au filtre à air
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Évacuation des copeaux optimisée et changement de chaîne facilité
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Alimentation d'huile de chaîne réglable avec «stop alimentation» lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques
- Machine idéale pour les professionnels des espaces verts

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret en métal (988959034)
Chaîne d'intervention (957696056, 957696064)
Guides blindés pour tronçonneuses (415045451)
Chaîne pour tronçonneuse (523093764, 523093756, 523093772)
Guides à étoile pour tronçonneuses (411907650, 411909650, 411910650)
Guide d'intervention (415038751, 415045751)
Limiteur de profondeur (957250100)
Bougies (958603621)
Fourreau de protection (952010130, 952010140, 952020140, 952020150)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance | 2,8/3,8 kW/ch |
| Type de moteur | 2 temps |
| Cylindrée | 50 cm ³ |
| Alésage du cylindre | 45 mm |
| Course | 31,44 mm |
| Capacité du réservoir d'huile | 270 ml |

Puissance

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Puissance débitée maximale | 2,8 kW |
| Puissance débitée maximale | 3,8 ch |
| Régime à puissance maximale | 10000 tr/min |
| Couple net maximal | 3,1 Nm |
| Régime à couple maximal | 7000 tr/min |
| Rapport poids / puissance | 1,92 kg/kW |

Vitesse linéaire ou périphérique

| | |
|--------------------------|----------|
| Vitesse de chaîne à vide | 29,6 m/s |
| Vitesse de chaîne | 22,2 m/s |

Régime

| | |
|---------------------|--------------|
| Vitesse à vide max. | 13800 tr/min |
|---------------------|--------------|

Autonomie

| | |
|---------------------|--------|
| Réservoir d'essence | 0,47 l |
|---------------------|--------|

Outillage à utiliser

| | |
|--------------------------------|----------|
| Longueur nominale guide-chaîne | 45 cm |
| Type de chaîne | 099/73LP |
| Pas de chaîne | 3/8 " |
| Nombre de maillons entraîneurs | 64 |
| Gauge | 1,5 mm |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|---|----------------------------|
| Vibration 3ax poignée Av/Ar | 5,2 / 3,7 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée avant (a _r) | 5,2 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée arrière (a _h) | 3,7 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 102,4 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 111,3 dB (A) |

Général

| | |
|----------------|--------|
| Poids net EPTA | 5,4 kg |
|----------------|--------|

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528099064 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 181173190 Filtre à air complet feutre
- 1 X 181173240 Filtre à air nylon
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 411909650 Guide Etoile 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons
- 1 X 957004011 Pochette à outils