

SPINBUSKIT 23

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Pour portes sectionnelles jusqu'à 10,5 m²
et basculantes débordantes jusqu'à 11,8 m².

Rail prémonté de 3 m.

Installation rapide dans tous les espaces

avec la tête orientable, le débrayage à câble et la commande manuelle très pratique.

Système de déclenchement par cordelette pour actionner l'opérateur sans télécommande et sans devoir installer de commandes murales !

Economie et respect de l'environnement :

avec la connexion au secteur en mode veille, la logique de commande avec récepteur radio connecté consomme à peine 4,2 W ; connectée à une batterie ou au kit Solemyo, la consommation en mode veille se réduit à 0,036 W.

Sécurisé : détection des obstacles et programmation automatique des temps de travail, monitoring de l'absorption du moteur le long de la course, autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante et éclairage automatique. Accélération et ralentissement au début et à la fin de chaque manœuvre.

Prévus pour la connexion des bords sensibles résistifs de dernière génération 8,2 KOhm.

Éclairage automatique : ampoule de 21 W.

À l'abri des coupures de courant :

fonctionnement en l'absence de courant avec batteries en option (PS124) montées à l'intérieur du moteur.

CODE	DESCRIPTION	P.CES/PALETTE
SPIN23KCE	KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES DÉBORDANTES. RAIL 1 SEGMENT DE 3 m	15

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

DONNÉES TECHNIQUES


CODE	SN6021
DONNÉES TECHNIQUES	
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz)	230
INTENSITÉ (A)	0,8
PUISSANCE (W)	250
PERFORMANCES	
VITESSE (m/s)	0,20
FORCE (N)	650
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/JOUR)	50
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES	
INDICE DE PROTECTION (IP)	40
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONS (mm)	311x327x105 h
POIDS (kg)	3,6

LIMITES D'UTILISATION

En utilisant la course maximum

	BASCULANTE NON DÉBORDANTE		BASCULANTE DÉBORDANTE		SECTIONNELLE	
	H	L	H	L	H	L
SPIN23KCE	2,2 m	4,2 m	2,8 m	4,2 m	2,4 m	4,4 m

DIMENSIONS



LE KIT CONTIENT

SN6021
1 OPÉRATEUR
ELECTROMÉCANIQUE SN6021
AVEC LOGIQUE DE COMMANDE
SNA20 ET RÉCEPTEUR
EMBROCHABLE SMXI
INCORPORÉS.



FLO2RE
1 ÉMETTEUR 433,92 MHz
2 CANAUX.



SNA30
RAIL EN 1 SEGMENT
DE 3 m.



1 x 3 m

ACCESSOIRES

KIT SOLEMYO



SNA20
LOGIQUE DE RECHARGE,
POUR SPIN23KCE.



PS124
BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORÉ.
P.CES/EMB. 1



SPA2
KIT DE DÉBRAYAGE
EXTÉRIEUR À CÂBLE ACIER
SUR POIGNÉE EXISTANTE.
P.CES/EMB. 1



SPA5
BRAS OSCILLANT
AVEC TRANSLATION SUR
ROULEMENTS ET GÉOMÉTRIE
OPTIMISÉE POUR PORTES
BASCULANTES DÉBORDANTES.
P.CES/EMB. 1



SPA6
BRAS DE RACCORDEMENT
RALLONGÉ LONGUEUR
585 mm.
P.CES/EMB. 1



SPA7
KIT DE PATTES DE FIXATION
SUPPLÉMENTAIRES.
P.CES/EMB. 2



SNA16
PATTES À EMBRAYAGE
RAPIDE POUR LA FIXATION
À PLAFOND.
P.CES/EMB. 10



TS
1 PANONCEAU
DE SIGNALISATION.
P.CES/EMB. 1




● **KIT POUR L'ALIMENTATION SOLAIRE DE SYSTÈMES D'AUTOMATISATION DE PORTAILS, PORTES DE GARAGE ET BARRIÈRES LEVANTES SITUÉS MÊME À DISTANCE D'UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, SANS TRAVAUX DE TRANCHEES COUTEUX ET GÉNANTS. VOIR PAGE 171**




SCHEMA D'INSTALLATION


Sectionnelle



Basculante non débordante



Basculante débordante



1. MOTEUR
2. EMETTEUR
3. PHOTOCELLULES
4. LAMPE CLIGNOTANTE
5. SÉLECTEUR À CLÉ OU À CODE
6. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE
7. PANNEAU SOLAIRE SYP
8. LOGEMENT BATTERIE PSY24
9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS 0-VIEW

- ACCESSOIRES DISPONIBLES ÉGALEMENT EN VERSION SANS FILS Solemyo Air Net System
- ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo