

Lubrifiant fluide multi-usage pour contact direct avec les aliments dans l'industrie alimentaire.

PROPRIÉTÉS

Le **Fml Lub CFA** est un lubrifiant sous forme d'huile en aérosol particulièrement recommandée pour la lubrification de chaînes et convoyeurs, roulements, paliers, glissières, ... dans les secteurs agroalimentaires

Le **FML LUB CFA 3H** est enregistré sous le numéro 128121 catégorie code 3H par la NSF international.



Nonfood Compounds
Listed Category code 3H
Registration n° 128 121

APPLICATIONS

- Dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
- Lubrification de mécanismes délicats et de précision.
- Agent démoulant, anti mousse.

AVANTAGES

- Incolore, inodore, sans saveur.
- Inertie chimique et biologique : grande résistance à l'oxydation, au rancissement par rapport aux huiles végétales.
- Exempt d'organismes génétiquement modifiées (OGM).
- Utilisable sur toutes pièces : métalliques, plastiques, élastomères...
- Utilisable de -5°C à + 120°C.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeur
Grade ISO	ISO VG 32		
Index de viscosité	NFT 60-100	mm ² /s	32
Point éclair	NFT 60-118	°C	>210
Point d'écoulement	NFT 60-105	°C	-7
Densité	0,870		

MISE EN ŒUVRE

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser uniformément sur les surfaces à traiter, surfaces devant être propres et sèches.
- Vaporiser à une distance de 30 cm de la surface à traiter pour obtenir un séchage rapide et un film fin.
- Ne pas appliquer sur une surface qui doit être peinte ou collée ultérieurement..

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet

www.bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (19/08/2015). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.



Disponibilités

Emballage		Réf.
Carton de	12 aérosols de 400ml	1627 ou 72604

Infos qualité/stockage:

DLU : 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.