

HR4501C

Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm

Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu

Code EAN : 0088381084970



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|---------------------------------|--------|
| Puissance nominale | 1350 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 600 W |
| Puissance débitée maximale | 1600 W |

Régime

| | |
|---------------------|------------------|
| Vitesse à vide max. | 130 à 280 tr/min |
|---------------------|------------------|

Cadence

| | |
|------------------------|---------------------|
| Cadence de frappe max. | 1250 à 2750 cps/min |
|------------------------|---------------------|

Capacité de perçage / burinage

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø max. dans trépan/béton | 125/45 mm |
| Puissance de frappe (EPTA) | 10,1 Joules |
| Ø max. dans le béton | 45 mm |
| Ø max. avec trépan | 125 mm |
| Ø optimal dans le béton | 20 à 40 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|---------------------|---------|
| Type d'emmanchement | SDS-Max |
|---------------------|---------|

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|---|-----------------------|
| Vibration 3ax perforation (a_h) | 16 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée burinage(a_h) | 12,5 m/s ² |
| Vibration 3ax burinage (a_h) | 12,5 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée droite (a_h) | 12,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 94 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 105 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 458 x 136 x 288 mm |
| Poids net | 8,2 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 4 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- 16 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs (321248-4)
Poignées de burinage complètes (134890-0)
Kit d'aspiration (196074-8)
Kits de maintenance (195210-3)
Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs (158131-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 321248-4 Butée de profondeur
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 158275-6 Coffret synthétique
- 1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement
- 1 X 158131-0 poignée droite
- 1 X 134890-0 Poignée en forme D

Charbon : 195845-0