

# KOHLER®

# SDMO®



## PRESTIGE 3000

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme PRESTIGE

### AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Grande autonomie
- Panneaux insonorisant et antichoc
- Matériel robuste et performant

### Gamme PRESTIGE

L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité

## PRESTIGE 3000

### CARACTERISTIQUES GENERALES

|  |           |
|--|-----------|
| Gamme  | PRESTIGE  |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz     |
| Puissance max LTP (kW) *                         | 2,80      |
| Tension nominale (V)                             | 230       |
| Nombre de Phase                                  | Monophasé |
| Carburant  | Essence   |
| Réservoir (L)                                    | 12        |
| Conso. 75% (L/h) *                               | 1,30      |
| Autonomie 75% (h) *                              | 9,20      |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 94        |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 79        |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 65        |

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Marque moteur      | KOHLER  |
| Type moteur        | CH270   |
| Distribution       | O.H.V.  |
| Démarrage          | Lanceur |
| Sécurité huile     | Oui     |
| Cylindrée (cm3)    | 208     |
| Capacité huile (L) | 0,60    |

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Technologie          | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR       | Non                 |
| Indice de protection | IP 23               |
| Classe d'isolement   | H                   |

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

|                |    |
|----------------|----|
| Longueur (cm)  | 57 |
| Largeur (cm)   | 45 |
| Hauteur (cm)   | 46 |
| Poids Net (kg) | 50 |

### CONDITIONNEMENT

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Type de conditionnement              | Carton  |
| Longueur (cm)                        | 58      |
| Largeur (cm)                         | 47      |
| Hauteur (cm)                         | 47      |
| Poids (kg)                           | 52      |
| Type de palette                      | 140/110 |
| Nombre de cartons par palette        | 15      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 154     |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 796     |

**KOHLER®**  
**SDMO®**

20/10/2017

PRESTIGE 3000 - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PRESTIGE

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

# KOHLER®

# SDMO®

## PRESTIGE 3000

### ACCESSOIRES LIVRES



Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS



**R05M**

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



**R06**

Kit brouette pour groupes 2 et 3 kW



**R30**

Kit entretien pour PHOENIX 2800 comprenant 2 bidons d'huile 0,5L, bougie, filtre à air et un entonnoir.



**RHO**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



**RPM**

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



**RPQ**

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.

**KOHLER®**  
**SDMO®**

20/10/2017

PRESTIGE 3000 - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes PRESTIGE

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com