PÂTE ANTI-ADHÉRENTE DUSOFIX®

Ref : 054110

- **Sans silicone et non toxique.**
- **Ininflammable.**
- **Augmente la durée de vie des tubes contact et buses**
- **Augmente la stabilité de l'arc,** permet le libre passage du flux de gaz.
- **100% de produit actif,** sans solvants ni eau.

DESCRIPTION

La pâte anti-adhérente BINZEL protège les éléments sensibles de la torche (tube-contact, buse gaz) contre l'incrustation des projections de soudure.
Après soudage, plonger l'extrémité encore chaude de la torche MIG / MAG dans la pâte pour réduire l'adhérence des projections de grattons.

Caractéristiques chimiques

Composition	Vaseline et mélange d'hydrocarbures
Couleur	Jaune foncé
Aspect	Pâte
Point de solidification	55 - 60 °C
Point d'inflammation	> 190 °C
Pression de vapeur à 20°C	< 0.01 hPa
Cinématique (100°C)	10-20 mm^2/s
Tenue à l'eau	Insoluble
Conditionnement	300 g

Mode d'emploi

1		Après soudage, plonger l'extrémité de la torche dans le pot.
2		Afin d'éviter l'obturation des orifices de gaz, mettre la torche au repos, la buse vers le bas.