

DGA900ZK

Meuleuse Ø 230 mm 36 = 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

Code EAN : 0088381850407



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 = 2 x 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah

Régime

Vitesse à vide max. 5700 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm
Diamètre de l'alésage M14 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage (a_{hv}) 2,5 m/s²
Vibration 3ax meulage (a_{hv}) 7,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 88 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 99 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 462 x 250 x 156 mm
Poids net EPTA 5,2 kg
Circonférence (prise en main) 156 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée arrière anti-vibration
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée ergonomique Soft Grip

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122847-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821717-0 Coffret synthétique DGA900