

TG12/3 IP23

GROUPE AGRICOLE



Image purement indicative

Le groupe électrogène de la série TG peut produire une puissance de haute qualité pour tout type d'utilisation agricole.

Puissance

| | | |
|--------------------------|-----|----|
| Puissance triphasée COP | kVA | 12 |
| Puissance monophasée COP | kVA | 6 |

Caractéristiques

| | | |
|------------------------------------|------------|---------|
| Tension | V | 400/230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Facteur de puissance | cos ϕ | 08/1 |
| Vitesse nominale en fonctionnement | tpm | 3000 |
| Puissance (tracteur) | kW/HP | 22/30 |
| Régime de réglage | tpm | 435 |
| Précision de la tension | % | 5 |



Dimensions et poids

| | | |
|-----------|--------|-----|
| Longueur | (L) mm | 746 |
| Largeur | (W) mm | 580 |
| Hauteur | (H) mm | 958 |
| Poids sec | Kg | 110 |

Equipements

| | |
|---|---|
| Disjoncteur thermomagnétique | x |
| Différentiel de protection Permanente (DPP) | x |
| Voltmètre | x |
| Fréquencemètre | x |



Prises

| | |
|--------------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP54 | 1 |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44 | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 | 1 |

Protection Prises & Alternateur

| | |
|-----------------------|------|
| Protection électrique | IP23 |
| Protection prises | IP44 |