






K 7 Power

Le nettoyeur haute pression K 7 Power avec moteur refroidi à l'eau est l'appareil idéal pour une utilisation fréquente sur les salissures importantes dans les allées, sur les vélos ou les grandes voitures.



1 Poignée télescopique en aluminium haut de gamme

- La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.

2 Plug 'n' Clean - le système de détergent de Kärcher

- Rapide, simple et confortable : le système Plug 'n' Clean permet de changer de détergent en un seul geste.

3 Quick Connect

- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.

4 Rangement des accessoires intégré

- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.



K 7 Power

Caractéristiques techniques

Référence	1.317-150.0	
Code EAN	4054278961224	
Pression	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Débit	l/h	max. 600
Température d'admission	°C	max. 60
Puissance de raccordement	kW	3
Poids sans accessoires	kg	17,48
Dimensions (L × l × H)	mm	458 × 330 × 666
Type de courant	V / Hz	230 / 50

Équipement

Pistolet haute pression	G 180 Q
Vario Power Jet	■
Rotabuse	■
Flexible haute pression	m 10
Quick Connect sur l'appareil	■
Utilisation de détergents via	Système Plug 'n' Clean
Aspiration de l'eau	■
Filtre à eau intégré	■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	■
Poignée télescopique	■
Moteur refroidi à l'eau	■

■ Standard.



		Référence				Prix	Descriptif	
Flexible de recharge haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009								
Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect	27	2.641-721.0					Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexible de recharge haute pression : système à partir de 1992								
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	28	2.643-037.0					Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect								
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	29	2.641-710.0					Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	30	2.641-709.0					Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Nettoyage de tuyaux								
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	31	2.642-240.0					Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 15	32	2.637-767.0					Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	33	2.637-729.0					Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse								
Canon à mousse FJ 6	34	2.643-147.0					Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 3	35	2.643-150.0					Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	36	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	37	2.643-144.0					Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
Divers								
SH 5 flexible d'aspiration	38	2.643-100.0					Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 7 POWER 1.317-150.0



		Référence					Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration SH 3	39	2.643-101.0						Flexible d'aspiration de 3 m pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Kit d'hydrosablage	40	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	41	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	42	4.730-059.0						Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
	43	2.642-794.0						Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur antiville	44	2.644-257.0						L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>
Set de joints toriques de rechange	45	2.640-729.0						Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 7 POWER

1.317-150.0

KÄRCHER



		Référence					Prix		Descriptif		
Rangements de tuyaux et dévidoirs											
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0							Station d'arrosage avec dévidoir amovible, rangement pour poignées-pistolets et douchettes, grand coffret de rangement et possibilité de fixation pour lances d'arrosage. Vaste gamme d'accessoires incluse.	<input type="checkbox"/>	
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	2	2.645-167.0							Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>	
Flexibles											
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	3	2.645-156.0							Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>	
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0							Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phtalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>	
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	7	2.645-318.0							Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>	
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	8	2.645-322.0							Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>	
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0							L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>	
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles											
Raccord universel plus	10	2.645-193.0							La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>	
Raccord universel plus aquastop	11	2.645-194.0								<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.